

Kunde \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_  
 Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_

Komm. \_\_\_\_\_  
 Wunschtermin KW \_\_\_\_\_  
 Ort, Datum \_\_\_\_\_  
 Kontaktperson \_\_\_\_\_  
 Unterschrift \_\_\_\_\_


## Schienenart:



aussen  
☐ **Typ 1L** Gehflügel

aussen  
☐ **Typ 1L+R** Gehflügel  
 Erstöffnender Gehflügel ☐ Links ☐ Rechts


aussen  
 Gehflügel ☐ **Typ 1R** ☐



Serviceflügel aussen  
☐ **Typ 2L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel  
☐ **Typ 2L+R** Gehflügel  
 Erstöffnender Gehflügel ☐ Links ☐ Rechts


aussen Serviceflügel  
 Gehflügel ☐ **Typ 2R** ☐



Serviceflügel aussen  
☐ **Typ 3L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel  
☐ **Typ 3L+R** Gehflügel  
 Erstöffnender Gehflügel ☐ Links ☐ Rechts

aussen Serviceflügel  
 Gehflügel ☐ **Typ 3R** ☐



Serviceflügel aussen  
☐ **Typ 4L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel  
☐ **Typ 4L+R** Gehflügel  
 Erstöffnender Gehflügel ☐ Links ☐ Rechts

aussen Serviceflügel  
 Gehflügel ☐ **Typ 4R** ☐

## Schienenverlängerung:

Mauer

☐ aussen ☐ innen  
☐ links ☐ beidseitig ☐ rechts  
 Lichtmass LM: \_\_\_\_\_ mm Totallänge L: \_\_\_\_\_ mm

**Schiebewand Grösse:** Breite (mm) \_\_\_\_\_ Höhe (mm) \_\_\_\_\_ Sprossenhöhe o.k. Sprosse (mm) \_\_\_\_\_

**Verschlussriegelhöhe:** ab u.k. Bodenschiene ☐ Standard 1'100mm ☐ andere, min. 300(mm) \_\_\_\_\_

**Alufarbe:** \_\_\_\_\_

**Verglasung:** Ohne Glas, hergerichtet für \_\_\_\_\_ mm Glas (4 – 15 mm)

**Beschläge:** Gehflügel/erstöffnendes Element: ☐ Standard nur innen ☐ Mit Schloss zum Verriegeln von aussen

**Beschlagsfarbe:** ☐ weiss ☐ schwarz ☐ grau

**Dichtungen:** EPDM/TPV ☐ weiss ☐ schwarz ☐ grau

\* Innenansicht; Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.