

Kunde _____

 E-Mail _____
 Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) _____

Komm. _____
 Wunschtermin KW _____
 Ort, Datum _____
 Kontaktperson _____
 Unterschrift _____


Schienenart:



aussen
☐ **Typ 1L** Gehflügel

aussen
☐ **Typ 1L+R** Gehflügel
 Erstöffnender Gehflügel ☐ Links ☐ Rechts


aussen
 Gehflügel **Typ 1R** ☐



Serviceflügel aussen
☐ **Typ 2L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel
Typ 2L+R Gehflügel
 Erstöffnender Gehflügel ☐ Links ☐ Rechts


aussen Serviceflügel
 Gehflügel **Typ 2R** ☐



Serviceflügel aussen
☐ **Typ 3L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel
Typ 3L+R Gehflügel
 Erstöffnender Gehflügel ☐ Links ☐ Rechts

aussen Serviceflügel
 Gehflügel **Typ 3R** ☐



Serviceflügel aussen
☐ **Typ 4L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel
Typ 4L+R Gehflügel
 Erstöffnender Gehflügel ☐ Links ☐

aussen Serviceflügel
 Gehflügel **Typ 4R** ☐


Schienenverlängerung:

Mauer


☐ aussen
☐ innen



☐ links



☐ beidseitig



☐ rechts

Lichtmass LM: _____ mm Totallänge L: _____ mm

Schiebewand Grösse: Breite (mm) _____ Höhe (mm) _____

Sprossenhöhe o.k. Sprosse (mm) _____

Bodenschiene mit L-Profil 50x50x3 mm für bodenebenen Einbau:

☐ innen ☐ aussen

Verschlussriegelhöhe: ab u.k. Bodenschiene ☐ Standard 1'100mm

☐ andere, min. 300(mm) _____

Alufarbe: _____

Verglasung:

Ohne Glas, hergerichtet für _____ mm Glas (4 – 22 mm)

Beschläge:

Gehflügel/erstöffnendes Element:

☐ Standard nur innen

☐ Drückergarnitur

☐ Rundzylinderausschnitt 22mm

☐ Profilzylinderausschnitt 17mm

Beschlagsfarbe:

☐ weiss

☐ schwarz

☐ grau

Dichtungen: EPDM/TPV

☐ weiss

☐ schwarz

☐ grau

* Innenansicht; Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.